



26 mm	12 mm	MÁX 24,5 W/m
ancho	altura	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	15,20mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Plastico
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	24,5w/mt
Acabados	Aluminio-02 / Blanco-18 / Negro-03
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1177	Perfil empotrable	Aluminio / Blanco / Negro
31-1178	Difusor mate	...
31-1179	Tapa con orificio	Aluminio / Blanco / Negro
31-1180	Tapa sin orificio	Aluminio / Blanco / Negro

CARACTERÍSTICAS


Perfil empotrable con 15 mm de espacio interno para tiras led de una anchura superior a la media estandar. También se podrá utilizar para todas aquellas tiras de alta potencia que necesiten una masa de aluminio superior a las demás para una disipación correcta.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Este perfil no permite crear curvas. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haría cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.

PLANO MEDIDAS



RECOMENDACIONES

- Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emision de luminica de las tiras led.
- No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.