



| REFERENCIA | Color | G/Kelvin | Lumen |
|------------|--------|----------|-------|
| 25-909-B | Blanca | 5000K | 92Lm |
| 25-909-C | Cálida | 3000K | 85Lm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--------------|
| Potencia | 1w |
| CRI | >80 |
| Corriente | 350mA |
| Driver | No incluido |
| IP | IP20 |
| Angulo apertura | ... |
| Diametro de corte | 36 mm |
| Vida útil | 40.000 horas |
| Temp. ambiente | -20°-50°C |
| Temp. almacenamiento | -40°-80°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | ... |
| Acabado | Blanco |

CARACTERÍSTICAS

Baliza empotrable de 1w para señalizacion decorativa, su alo central crea una luminosidad perfecta para zonas de paso o una iluminacion decorativa. Driver no incluido.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalacion de mas de una baliza siempre tendrá que ser instalada en serie, ya que si no se instala en serie estas serán dañadas. Instalar driver siempre en la corriente recomendada y la potencia adecuada. **IMPORTANTE INSTALAR EN SERIE.**

Antes de realizar cualquier instalacion comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

PLANO MEDIDAS

