



| REFERENCIA | Color | G/Kelvin | Lumen |
|------------|--------|----------|--------|
| 25-01403 | Cálido | 3000K | 3050Lm |
| 25-01404 | Neutro | 4000K | 3150Lm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|----------------------|
| Potencia | 40w |
| CRI | >80 |
| Entrada driver | 220-230V |
| Factor de potencia | >0.95 |
| IP | IP20 |
| Angulo apertura | 36° |
| Led | COB |
| Vida útil | 40.000 horas |
| Temp. ambiente | -20°-50°C |
| Temp. almacenamiento | -40°-80°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | NO |
| Acabado | Blanco-18 / Negro-03 |

CARACTERÍSTICAS

Foco led para carril trifásico que incorpora led COB , fabricado en inyección de aluminio.
Perfecto para instalaciones en comercios, exposiciones o zonas comerciales.
Direccionable con facilidad gracias a su diseño.

Foco de carril con eje basculante que le permite adoptar cualquier ángulo en un rango de 90°



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Este aparato solo funcionara mediante carril trifasico estandar.

Antes de realizar cualquier instalación
comprobar que el dispositivo funciona
correctamente.

PLANO MEDIDAS

