



| REFERENCIA | Color | G/Kelvin | Lumen |
|------------|--------|----------|--------|
| 26-3100 | Blanca | 5000K | 9370Lm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|----------------|
| Potencia | 100w |
| CRI | >80 |
| Entrada | 120-240V |
| Factor de potencia | >0.95 |
| IP | IP65 |
| Angulo apertura | 120° |
| Vida útil | 40.000 horas |
| Temp. ambiente | -20°-50°C |
| Temp. almacenamiento | -40°-80°C |
| Acabado cristal | Anti destellos |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | NO |
| Acabado | Gris |

CARACTERÍSTICAS

Proyector de exterior fabricado en inyección de aluminio perfecto para instalar en zonas de exterior como jardines, fachadas o zonas zonas industriales.
 Leds 2835SMD.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.
 Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

PLANO MEDIDAS

