



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	13,5mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Plastico
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	15w/mt
Acabados	Aluminio
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1156	Perfil superficie	Aluminio
31-1157	Difusor mate	...
31-1158	Tapa con agujero	Gris
31-1159	Tapa sin agujero	Gris
31-1160	Grapa sujeción	Gris

### CARACTERISTICAS

Perfil de superficie FLEX extra plano para zonas donde se requiera un perfil de superficie flexible y maleable con el que se pueda dar formas curvas de forma sencilla.



### ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Perfil con posibilidad de curvar bajo la responsabilidad del usuario. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haria cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.

### PLANO MEDIDAS



### RECOMENDACIONES

- Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emisión de luminica de las tiras led.
- No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.